

## ESCUDO TÁTICO PLANO II | NÍVEIS II E III-A



### | FORNECIMENTO EXCLUSIVO INBRATERRESTRE

- + Possui geometria plana com nervuras estruturais e dimensões ideais para uso em missões táticas de alto risco, como violentos distúrbios urbanos;
- + Resistente às intempéries do uso, como radiação UV, água, luz, fogo e mudanças de temperatura;
- + Visor balístico nível II ou III-A de policarbonato resistente a riscos e de tamanho adequado para uma ótima visibilidade;
- + Sistema de empunhadura de duas posições, formado por abraçadeiras, almofada e cabos-alças para manuseio nas posições de assalto e defesa;
- + Bandoleira para descanso;
- + Pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| NÍVEL DE PROTEÇÃO   | II                                      | III-A   |
|---------------------|---|---|
| MUNIÇÕES            | 9 mm FMJ<br>(8,0 g - 358±12 m/s)        | 9 mm FMJ<br>(8,0 g - 426±15 m/s)                          |
|                     | 357 Magnum JSP<br>(10.2 g - 425±15 m/s) | .44 Magnum Lead SWC Gas Checked<br>(15.55 g - 426±15 m/s) |
| HOMOLOGAÇÃO         | NIJ STD 0108.01                         | NIJ STD 0108.01   |
| DIMENSÕES DO ESCUDO | 51 x 100cm                              | 51 x 100cm  |
| DIMENSÕES DO VISOR  | 24 x 11cm*                              | 24 x 11cm*  |
| FORMATO             | Plano                                   | Plano   |
| MATERIAL DO ESCUDO  | 100% Aramida                            | 100% Aramida  |
| MATERIAL DO VISOR   | Polícarbonato Translúcido               | Polícarbonato Translúcido                                 |
| PESO TOTAL          | 6,000 kg                                | 7,300 kg  |

\* DIMENSÕES DA ÁREA VISÍVEL: 20 x 7 cm (140 cm<sup>2</sup>) | TOLERÂNCIAS: PESO: ±0,300 kg; DIMENSÕES: ±1,0 cm