

ESCUDO TÁTICO CURVO | NÍVEL III-A COM ILUMINAÇÃO



| FORNECIMENTO EXCLUSIVO INBRATERRESTRE

- + Possui geometria curvada, ideal para proteção contra disparos em ângulo, propiciando maior cobertura em entradas rápidas;
- + Resistente às intempéries do uso, como radiação UV, água, luz, fogo e mudanças de temperatura;
- + Visor balístico nível III-A de policarbonato resistente a riscos e de tamanho adequado para uma ótima visibilidade;
- + Sistema de empunhadura ambidestra, formado por berço anatômico acolchoado e cabos-alças para manuseio nas posições de assalto e defesa;
- + Bandoleira para descanso;
- + Pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|---|
| NÍVEL DE PROTEÇÃO | III-A |
| MUNIÇÕES | 9 mm FMJ (8,0 g - 426±15 m/s) |
| | .44 Magnum Lead SWC Gas Checked (15.55 g - 426±15 m/s) |
| HOMOLOGAÇÃO | NIJ STD 0108.01 |
| DIMENSÕES ESCUDO | 55,5cm x 90,0cm |
| DIMENSÕES VISOR | 36cm x 15cm* |
| FORMATO | Curvado |
| MATERIAL ESCUDO | 100% Aramida |
| MATERIAL VISOR | Polícarbonato Translúcido |
| PESO TOTAL | 9,500 kg |
| SISTEMA DE ILUMINAÇÃO | Lanternas de Segurança Híbridas formadas por: 01 lâmpada de xenônio e 03 de LED. |

* **DIMENSÕES DA ÁREA VISÍVEL:** 31 X 10 cm (310cm²) | **TOLERÂNCIAS:** PESO: ±0,300 kg; DIMENSÕES: ±1,0 cm