

ESCUDO TÁTICO PLANO I | NÍVEIS II E III-A



| FORNECIMENTO EXCLUSIVO INBRATERRESTRE

- + Possui geometria plana com nervuras estruturais, extremidades anguladas e dimensões ideais para uso em missões táticas de alto risco, como violentos distúrbios urbanos;
- + Resistente às intempéries do uso, como radiação UV, água, luz, fogo e mudanças de temperatura;
- + Visor balístico nível II ou III-A de policarbonato resistente a riscos e de tamanho adequado para uma ótima visibilidade;
- + Sistema de empunhadura de duas posições, formado por abraçadeiras, almofada e cabos-alças para manuseio nas posições de assalto e defesa;
- + Bandoleira para descanso;
- + Pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NÍVEL DE PROTEÇÃO	II	III-A
MUNIÇÕES	9 mm FMJ (8,0 g - 358±12 m/s)	9 mm FMJ (8,0 g - 426±15 m/s)
	.357 Magnum JSP (10.2 g - 425±15 m/s)	.44 Magnum Lead SWC Gas Checked (15.55 g - 426±15 m/s)
HOMOLOGAÇÃO	NIJ STD 0108.01	NIJ STD 0108.01
DIMENSÕES ESCUDO	62 x 100 cm	62 x 100 cm
DIMENSÕES VISOR	30 x 15cm*	30 x 15cm*
FORMATO	Plano com abas angulares	Plano com abas angulares
MATERIAL DO ESCUDO	100% Aramida	100% Aramida
MATERIAL DO VISOR	Polycarbonato Translúcido	Polycarbonato Translúcido
PESO TOTAL	8,000 kg	9,700 kg

* DIMENSÕES DA ÁREA VISÍVEL: 26 x 11 cm (286 cm²) | TOLERÂNCIAS: PESO: ±0,300 kg; DIMENSÕES: ± 1,0 cm