

ACH HELMET | LEVEL III-A WITH CONNECTORS CASCO ACH | NIVEL III-A CON CONECTORES



| BALLISTIC TRAUMA WITH THE LOWEST DEPTH

- + Developed exclusively for military and police activities;
- + Resistant to any type of mechanical shock from objects normally present in civil riots;
- + Fastening system consisting of: suspension (helmet adjustment and fastening) and suspension (comfort and shock absorption pads);
- + Compatible for simultaneous use with respiratory protective equipment, military or police standard;
- + Picatinny rail (MIL-STD-1913 rail and STANAG 2324 rail) standard side rails for coupling and adjustment of peripheral accessories such as visors, flashlights, cameras, among others;
- + It can be customized according to customer requirements.

| MENOR PROFUNDIDAD DEL TRAUMA BALÍSTICO

- + Desarrollado exclusivamente para actividades militares y policiales;
- + Resistente a cualquier tipo de choques mecánicos provenientes de objetos normalmente presentes en los disturbios civiles;
- + Sistema de fijación formado por: badana (ajuste y fijación del casco) y suspensión (almohadas para confort y absorción de impactos);
- + Compatible para uso simultáneo con equipamientos de protección respiratoria, patrón militar o policial;
- + Rieles laterales patrón picatinny rail (MIL-STD-1913 rail y STANAG 2324 rail) para acoplamiento y ajustes de los accesorios periféricos tales como visores, linternas, cámaras, entre otros;
- + Puede ser personalizado de acuerdo con los requisitos del cliente.

SPECIFICATIONS

| PROTECTION | LEVEL III-A |
|--------------|--|
| AMMUNITION | 9 mm FMJ (8,0 g - 426±15 m/s) |
| | .44 Magnum Lead SWC Gas Checked (15.55 g - 426±15 m/s) |
| APROVAL | NIJ 0106.01 |
| | NIJ 0108.01 |
| | MIL-H-44099A |
| SIZES | S - M - L |
| MATERIAL | Aramid |
| TOTAL WEIGHT | 1,650 kg (±10%) |